

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR: 01/PW/2017

1.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Pustak ceramiczny wentylacyjny 1A 188 mm x 188 mm x 238 mm	
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: PCW 1A 188-188-238	
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Pustaki ceramiczne wentylacyjne przeznaczone są do wykonywania przewodów wentylacyjnych w budynkach w których stosowana jest zarówno wentylacja grawitacyjna jak i mechaniczna.	
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: CEGIELNIA LASKOWSKI Jarosław Laskowski Elżbieta Legwand 39-432 Gorzyce, Wrzawy 511 tel.: 602 480 845, 608 576 242 <i>e-mail: ceglask@tg.onet.pl www.cegielnia-laskowski.pl</i>	
5.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4, Kategoria II	
6.	Krajowa specyfikacja techniczna. Polska Norma wyrobu: Wyrób objęty normą PN-B-12014:2009	
7.	Deklarowane właściwości użytkowe	
	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
	Wymiary	Długość/szerokość/wysokość [mm]: 188/188/238
	Odchyłki wymiarów	Kategoria odchyłek wym. Tm, Dł. ± 10, Szer. ± 10, Wys. ± 15 [mm]
		Kategoria rozpiętości wym. Rm, Dł. 10 Szer. 10 Wys. 20 [mm]
	Masa w stanie suchym - średnia	Od 6,0 do 6,6 kg
	Wytrzymałość na ściskanie - Kategoria II – kierunek obciążenia: prostopadle do poziomej spoiny w murze	Średnia [N/mm ²] 8,9 (współczynnik zmienności 18,5 %)
	Stabilność wymiarów	Rozszerzalność pod wpływem wilgoci NPD
	Wytrzymałość spoiny	ustalona wg PN-EN 998-2:2012 zał. C 0,15 N/mm ²
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych	Kategoria S1
	Reakcja na ogień	Euroklasa A1
	Absorpcja wody	≤18%
	Gęstość netto w stanie suchym - średnia	1775 kg/m ³ kategoria odchyłek D1 (10 %)
	Powierzchnia otworu wentylacyjnego	> 15 000 mm ²
Substancje niebezpieczne	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	Współczynnik dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012	5/10
8.	NIE DOTYCZY	
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.		
Wrzawy, dn. 01-06-2017		w imieniu producenta podpisał: właściciel inż. Jarosław Laskowski 